

Frontlit Fine 4602

Produkteigenschaften · *Product characteristics*

Druckverfahren <i>Printing process</i>	Sublimationsdruck <i>Sublimation print</i>
Einsatzzweck <i>Purpose</i>	Innen; Akustik <i>Indoor; Acoustic</i>
Maximale Bahnbreite bedruckt <i>Maximum web width printed</i>	300,0 cm
Maximale Bahnbreite unbedruckt <i>Maximum web width unprinted</i>	310,0 cm

Besondere Merkmale *Special features*



PVC Frei · *PVC free*



Besonders feine Textur
Extra fine texture

Zertifikate *Certificates*



Schwer entflammbar
Flame retardant
DIN 4102 B1



Oeko-Tex Standard 100

Verarbeitungsmöglichkeiten *Processings*



Zuschnitt · *Cutting*



SEG Keder · *SEG keder*



Hohlsaum · *Hemstitch*



Klett-Flausch · *Velcro fleece*



Geöst · *Eyeleted*



Blanko bestellbar · *Can be ordered blank*



Sonderkonfektion · *Special finishing*

CCS

CCS digital-fabric GmbH
Ungelsheimer Weg 1 – 3
40472 Düsseldorf

Tel. +49 211 90697-0
info@ccs-fabric-frame.de
www.ccs-fabric-frame.de