

Frontlit Classic 4613

Produkteigenschaften · *Product characteristics*

Druckverfahren <i>Printing process</i>	Sublimationsdruck <i>Sublimation print</i>
Einsatzzweck <i>Purpose</i>	Aufsicht; Innen; Akustik <i>Frontlit; Indoor; Acoustics</i>
Maximale Bahnbreite bedruckt <i>Maximum web width printed</i>	310,0 cm
Maximale Bahnbreite unbedruckt <i>Maximum web width unprinted</i>	320,0 cm

Besondere Merkmale *Special features*



PVC Frei · *PVC free*

Zertifikate *Certificates*



Schwer entflammbar
Flame retardant
DIN 4102 B1

Verarbeitungsmöglichkeiten *Processings*



Zuschnitt · *Cutting*



SEG Keder · *SEG keder*



Hohlraum · *Hemstitch*



Klett-Flausch · *Velcro fleece*



Geöst · *Eyeleted*



Blanko bestellbar · *Can be ordered blank*



Sonderkonfektion · *Special finishing*



CCS digital-fabric GmbH
Ungelsheimer Weg 1 – 3
40472 Düsseldorf

Tel. +49 211 90697-0
info@ccs-fabric-frame.de
www.ccs-fabric-frame.de